



### 様々な放送を全国・全世界・いろんな場所へ IP/インターネットで自由自在に配信

2N NetSpeakerは、インターネットやLANネットワークを使用するユニークな、案内・呼び出し放送ソリューションです。世界標準の技術を使用していますので、ファミリーレストランから巨大大学キャンパスや多国籍小売チェーン店網までどこでも使用することが出来ます。2N NetSpeakerは、音楽を配信したり、ベルを鳴らしたり、録音されたアナウンスを放送したり、マイクから呼び出しの放送をすることが容易に出来ます。

2N NetSpeakerの最大の利点は、大規模システムを容易にマネージすることが出来るセントラル管理ツールを持っていることにあります。システムの全てのコンポーネント、音源、及びユーザー情報のオンラインステータスを見ることは標準仕様です。ショッピングモールやファッション店舗は、インターネットラジオを流しながら、スケジュールに沿って広告やサービスアナウンスを放送することが出来ます。また、SIPプロトコル経由IPPBXとシンプルに接続されているので、秘書や受付の人は、電話機からこのIPオーディオシステムを通しアナウンス出来るという新しく便利な方法が得られます。

#### 特長：

- SIPのIP電話システムと容易に統合
- スケジュールされたアナウンスを自動配信
- 16W アンプを内蔵
- 設置、使用が簡単

#### 用途：

- **ビジネス：** ショッピングセンター、オフィス
- **教育：** 大学、キャンパス、学校、スポーツ施設
- **医療機関：** 病院
- **交通機関：** バス(バス停、バスターミナル)、鉄道(駅)、空港
- **政府機関：** 中央官庁、都道府県庁、市役所、役場
- **産業：** 工場、倉庫



## 2N NetSpeakerは、どのように使用されるのか？



This example shows the use of a 2N® NetSpeaker system at a hotel where...

- each guest can locally change the mood of music played in a room
- an event in the business lounge can use the 2N® NetSpeaker during presentation
- the restaurant has decent background music to match the cuisine of the day
- the receptionist can page guests using a standard phone

### 多彩で便利な機能



**インターネット・ラジオをサポート:**  
海外で人気のおしゃれなインターネットラジオ放送を、選択されたゾーンで、自由に配信することが出来ます。レストランやショッピングモールに最適です。



**スケジューラ:**  
定時放送、アナウンス、もしくは安全対策情報は、交通機関、空港等で必要不可欠です。2N NetSpeakerのスケジューラ機能により、正確なゾーンで、正確な時間に選択されたメッセージを放送することが出来ます。



**システム全体のセントラルマネジメント= 管理ツール:**  
2N NetSpeakerには、グラフィカル管理ツールが含まれています。これにより複雑な放送設備設置工事を一括して管理することが出来ます。この管理ツールは、全ての2N NetSpeakerユニット、ゾーン作成、使用権限設定、アナウンスのスケジューリング等様々な機能を持っています。



**2N NetSpeakerコンソール/2N NetSpeakerプレーヤー= ユーザーツール(SWアプリケーション):**  
2N NetSpeakerは、標準PCユーザーにユーザーフレンドリーでシンプルなアナウンス作成/音楽再生のアプリケーションを提供しています。これは、ウィンドウズ・メディア・プレーヤーやWinAmp等に慣れている方には、簡単に使えるものとなっています。

### 2N NetSpeaker ユニット仕様

#### サイズと重量

サイズ: 105 x 34 x 86mm (ブラケット装着時130 x 34 x 86mm)

重量: 約300g

#### 電源

PoE IEEE802.3af または 外部ACアダプタ: 12VDC, /2A (製品未添付)

#### インターフェース

パワーアンプ出力: 4-ターミナルブロック ステレオ/モノラル

10/100Base-TX イーサネット (RJ45)

ヘッドセット/ラインアウト: ステレオ3.5mmジャック (フロントパネル)

マイクRSDスロット (フロントパネル)

#### オーディオ

2x7W (STEREO) or 1x14W (MONO) ピュアRMSアウトプット

4 - 16オーム ラウドスピーカをサポート

20HZ-20kHz (+/- 0.5dB) 周波数レンジ

48kHz/16bit ストリーミング

#### 2N® NetSpeaker Control Panel



#### 2N® NetSpeaker Console



#### 2N® NetSpeaker unit



※商品に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイ・ティ・エス

〒112-0013 東京都文京区音羽1-10-4 瀬水ビル4階

TEL: 03-6304-1745 FAX: 03-6304-1785

Mail: info@j-ts.com Homepage: http://www.j-ts.com