

Daren R20 IP PBX

性能・能力

使いやすく、信頼性が高く、機能が豊富な R20は、中小企業が効率とコストを大幅に削減できるように設計されています。革新的な R20は、ユニファイドコミュニケーションの力を最大限に引き出し、フィールドアップグレードモジュール設計で大きな柔軟性を提供し、従来の回線、VoIP 回線、携帯回線までに接続することができます。未来を完全に保証する R20は、ビジネスを強化する機能と無料のソフトウェアアップデートを統合して、お客様のビジネスとともに成長し、未長く信頼性を保証します。

圧倒的に使い易さを追求

R20は、自動プロビジョニング、高度なプラグアンドプレイ機能、およびポイントアンドクリック構成によって直感的なMetro UI を使用して、あらゆる場面で迅速なインストール機能を備えています。

「それが欲しかった！」テクノロジーと機能

独自のモジュール設計により、R20は最も要求の厳しい環境に設置できます。また、ビジネスホンの必須の機能が全て揃え、随時必要な機能だけを簡単追加いただけます。

リスクのない電話システム

R20は、フリースケールの産業用グレードのクアッドコアプロセッサ、TI DSP 音声プロセッサ、長寿命パワーユニット、雷保護など、最新の技術進歩を活かした未来を念頭に置いて構築されています。

期待された安全性と信頼性

高度なフェイルオーバー、セキュリティ、監視、レポート作成機能などの基本機能ほか、ファイアウォール機能内蔵、およびTLS&SRTP 暗号化のサポート機能を組み合わせることで、より一層堅牢なシステムを構築することができます。

主な機能と特長

- デスクトップとモバイル向けユニファイドコミュニケーションアプリ
- SIP/IAX2、PSTN 回線、ISDN BRI、E1/T1/PRI、および GSM/3G/4G で動作します。
- 組み込みの通話録音機能
- 強力なアプリ(アドオン)には、UC サーバー、自動プロビジョニング、LDAP、会議パネル、VPN サーバー、課金アプリ、ホテルアプリなどが含まれます。
- リモート管理を使用して、顧客宅内 PBX を簡単かつ迅速に制御および管理
- コールセンター、PMS、CRM との便利な統合
- 複数のサイトとリモートユーザーを即座に接続する
- 隠された料金と追加のライセンス料なし
- 低消費電力(1.8~59.1 ワット)

Features

- 音声自動応答(IVR)
- 保留転送/取次転送
- ブラインド転送
 - スマート着信先選択
- 着信拒否リスト/許可リスト
- コールバック
- 着信履歴(CDR)
- 不在転送
- 通話モニタリング
- パーク保留
- 代理応答/ピックアップ
- 通話録音
- 着信先選択着信
- 通話割込み(FXS)
- 番号通知表示
- 電話会議
 - カスタマイズ音声案内
 - 名前選択発信
 - DISA 外出先から内線発信
 - オリジナル着信音
 - DNIS 被着信番号識別機能
 - 着信拒否設定
 - イベントセンター
 - Email とSMS 相互変換送受信
 - Email でFAX受信
 - 放送/インターカム
 - LDAP 電話帳
 - UC Softphone
 - モバイル内線
 - マルチ言語システムプロンプト
 - マルチ言語Web GUI
 - Multi-site Interconnect
 - 保留音送出
 - ワンタッチ録音
 - 着信自動振り分け機能
 - PIN リスト
 - 電話機自動設定
 - リアルタイム稼働状態監視
 - リモート管理設定
 - 着信グループ
- SIP Forking
- SLA
- 短縮ダイヤル
- 時間ごと着信先選択
- User Portal
- User Permission
- Video Calls
- Voicemail

	R20
最大内線数	20
最大同時コール	10
最大アナログ内線	4 (追加モジュール必要*)
最大FXO/BRI Ports	4 (追加モジュール必要*)
最大 GSM/3G/4G Ports	1 (追加モジュール必要*)
最大 4G Port (Data)	1 (追加モジュール必要*)
最大 E1/T1/J1 Ports	-
最大IP外線数	20
プロトコル	SIP (RFC3261), IAX2
伝送プロトコル	UDP, TCP, TLS, SRTP
サポートコーデック	G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO
イーサネット インタフェース	2 × 10/100 Mbps
IP サービス	Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN
ヴォイスメール	5000 min (expandable)
ファイアウォール	Yes
T.38 Fax	Yes
ホットスタンバイ	Yes
App センター	Linkus Mobile Client, Phone Provisioning, LDAP Server, Conference Panel, VPN Server, Billing App, Hotel App, char utile h+ Integration, QueueMetrics Integration
拡張カード	TF Card
USB	-
電源	DC 12V 1A
サイズ(L x W x H) (cm)	16 x 16 x 3
重量	0.3 kg
消費電力量	1.8-10.6 W
利用環境	動作温度: 0° C to 40°C; 保管温度: -20° C to 65°C; 湿度: 10-90% (結露無きこと)
設置	卓上置き & 壁掛け

*モジュール最大2個同時利用(モジュールにより最大1個同時利用のものがあります)