

日常生活に最適なドアホン

AKUVOX S532は、広角カメラを搭載したビデオドアホンで、幅広い視野を提供できる。また、IPとIKが至って、デバイスの耐久性と建物の安全性を保証しできる。ユニークなキーレスアクセス機能もサポート可能で、利便性を高める。S532は安全性と簡便性を融合し、建物の安全性を高める。

製品詳細

- バンダル耐性ボディ、数字キーパッド付き；
- Linux オペレーションシステム；
- 広角カメラ：130° (H), 90° (V)；
- エコーキャンセル機能付きIPネットワーク上での双方向音声通信；
- 複数のアクセス方法が可能：カード、PIN、BLE ；
- 壁掛けと壁込みのインストール；
- SIPとONVIFに対応；

物理および電源仕様

- 外観材質：アルミニウム
- ディスプレイ：2.8インチ
- カメラ：2Mピクセル、自動照明
- 追加ボタン付きテンキーパッド
- ライトセンサー：サポート
- モーションセンサー：サポート
- ウィーガンドポート：サポート
- RS485ポート：サポート
- ラインアウト：サポート
- RFカードリーダー：13.56MHz & 125KHz、NFC
- リレーアウト：2
- 入力：4
- アナログ音声出力：サポート
- BLE：サポート
- マイク：1
- スピーカー：1
- TFカードスロット：1
- タンパーアラーム：サポート
- リセット：1
- イーサネットポート：RJ45, 10/100Mbps 対応
- 802.3af POE対応
- IP レーティング：IP66
- IK レーティング：Ik08
- 設置方式：壁掛け & 壁込み
- 寸法：310x106x37.8mm
- 作業湿度：10~90%
- 作業温度：-40°C ~ +60°C
- 保存温度：-40°C ~ +70°C



ビデオ

- センサー: 1/2.8", CMOS;
- ピクセル: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p;
- ビデオコーデック: H.264;
- 最大画像転送速度: 1080p - 30fps;
- 解像度: 1920x1080;
- 視野角: 1300(H) / 900(V);
- 高輝度IR LEDにより、暗い時間帯の画像照明が可能
- サードパーティのビデオコンポーネントと互換性
例: NVRs

音声

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261);
- 狭帯域オーディオコーデック: G.711a, G.711μ;
- 広帯域オーディオコーデック: G.722;
- DTMF: 帯域内、帯域外 DTMF (RFC2833), SIP 情報;
- エコーキャンセラー;
- 音声アクティベーション検出;
- 快適騒音発生装置

インターネットプロトコル

- プロトコル サポート: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

ドアエントリー機能

- DTMF トーンによって個別に制御されるリレー;
- 連続稼働可能なカメラ;
- LED照明付きオートナイトモード;
- ホワイトバランス: 自動;
- 最小照明: 0.1LUX;

設定とメンテナンス

- 自動プロビジョニング;
- Web管理ポータル;
- ウェブベースパケットダンプ;
- 構成のバックアップ/復元;
- エントリログのエクスポート;
- アクセステーブルのエクスポート/インポート;
- ファームウェアのアップグレード;
- システムログ(ドアアクセスログを含む);

用途

- オンサイト またはホスト型IP-PBX付きドアホン;
- インターネットによるリモートサイトエントリー;
- ドアアクセスコントロール付きアパート/フラット
インターホン