

miConverter® Sシリーズ Fast Ethernet S/FXT — 超小型メディアコンバータ —

OST社のmiConverter Sシリーズは、超軽量(72g)、小型、省電力のメディアコンバータ(UTP/Fiber)で、ポケットに入れて持ち運べるようなポータビリティを実現しました。

miConverter S/FXTは、100Base-FXのファイバから10/100/1000Base-Tへの変換に対応します。

オプションのUSBパワーアダプタケーブルで、PCなどのUSBポートから電源を供給でき、ノートPCなどと共に携帯して、移動先でも手軽に光ファイバ接続を行うことができます。

miConverter® Sシリーズ



miConverter S/FXT

- ・超小型で持ち運びが便利。
- ・10/100/1000BT(UTP)から100Base-FX(ファイバ)へ変換
- ・マルチモード、シングルモード対応
- ・デュアル(2芯)ファイバ、シングル(1芯 双方向)ファイバ対応
- ・ST, SC, SFPとさまざまなコネクタをサポート
- ・ACアダプタの他に、USBパワーアダプタ対応(オプション)



構成例:

USBパワーアダプタから電源供給し、場所を選ばずノートPCを光ファイバへ接続



■仕様

製品名		miConverter® S/FXT		
型番	160x-x-x, 161x-x-x (*1)	1619-x-x		
UTP	RJ45 (CAT5以上), 10/100/1000Base-T			
ファイバ	レート	100Base-FX	SFP: 100Base-FX	
	モード(コア径)	マルチモード = MM(50/125, 62.5/125, 100/140 um), シングルモード = SM(9/125 um)		
	コネクタ	DF(2芯): SC, ST, ST(メタル) / SF(1芯): SC		LC
	距離	MM/DF: 5Km, SM/DF: 30Km, SM/SF: 20Km		SFPIによる
電源	ACアダプタ(入力100-240VAC, 50-60Hz, 出力0.5A@5VDC), USBパワーアダプタ(オプション)			
サイズ	幅:44.45 x 奥:57.15 x 高:21.34 (mm)			
重量 [ACアダプタ含む]	72g [153.39g]		-	
適合	UL, CE, FCC 15 Class B			
動作温度[保存]/湿度	0~+50°C [-40~+80°C]/5-95%			
温度ワイドレンジ対応	-40~60°C (型番語尾に-Wが付きます)			
MTBF	1,300,000 (hrs) ※ACアダプタは含まず			

*1: コネクタ、距離、ファイバ種類で型番が異なります。



株式会社ジェイ・ティ・エス オペレーションセンター
〒112-0013 東京都文京区音羽1-10-4 瀬水ビル4階 TEL: 03-6304-1745 FAX: 03-6304-1785
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>