

YODA PI100シリーズ — PoEインジェクター —

■ PoEインジェクター PI100シリーズ

PI100Hは、Fast Ethernet(10/100BT)対応のPoEインジェクターで、PoE対応端末(PD)へ給電(PSE)が可能です。IEEE 802.3afに準拠し、外部電源から最大19Wの電力を発生し、LANケーブルで接続したPoE対応端末へ給電することができます。

PI100GAは、Gigabit Ethernet(10/100/1000BT)対応のPoEインジェクターです。IEEE 802.3atに準拠、802.3af互換で動作し、PI100と同様、外部電源から最大30Wの電力をPoE対応端末(PD)へ給電(PSE)することができます。

PI100GA



■ PI100シリーズの特徴

- ・ 802.3at準拠のPoEインジェクター(PI100GA)
- ・ IEEE 802.3af互換(PI100H, PI100GA)
- ・ 通信速度:
PI100H: 最大100M(10/100Base-TX), PI100GA: 最大1000M(10/100/1000BaseT)
- ・ 外部電源(AC100V)から最大30W(PI100GA)の電力を発生し、LANケーブルを介して給電
- ・ LANケーブルにて最大100mの延長接続が可能
- ・ 通常のLANポートも有し、PoE非対応端末の接続も可能
- ・ プラグ & プレイのシンプルインストール
- ・ 小型サイズで設置も容易

■ PI100 接続アプリケーション

- 1) 外部電源に接続し、LANケーブルを介してPoE対応IPカメラへ給電、通信接続



YODA PI100シリーズ — PoEインジェクター —

■ 仕様

型番		PI100H	PI100GA
PoE対応		802.3af	802.3af/802.3at
通信速度		10/100M	10/100/1000M
インターフェース	PoEポート	RJ45, 10/100Base-TX, 19W PoEポート x 1	RJ45, 10/100/1000Base-T, 30W PoEポート x 1
	LANポート	10/100Base-TX: 1ポート	10/100/1000Base-T: 1ポート
入力電源		100-240VAC	
動作温度/湿度		-10~+45°C / 5~95%	
サイズ(幅×高×奥)		87.9 mm x 51.3 mm x 166 mm	
重量		350 g	
適合		EN 60950:2006, RoHS Compliant, CE/FCC	



株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>