

YODA PS103G PoEスプリッター

■ PoEスプリッタ PS103G

PS103Gは、PoE接続により給電した電力を、通信のみのLAN接続と、電力出力へ分けるPoEスプリッタ製品です。PoE接続先で、PoE非対応端末へ電力と通信回線へ分配します。

PS103Gは、Fast Ethernet 1000M(10/100/1000M)によるPoE接続から給電し、通信回線(LAN)と5VDC, 9VDC, 12VDC(DIPスイッチ設定)の出力へ分配します。

PS103Gは802.3at/af準拠します。

PI103G



■ PS103Gの特徴

- ・ 802.3at/af準拠のPoEスプリッタ
- ・ PoE接続回線から通信回線と電力へ分配し、PoE非対応端末を接続(電力供給)
- ・ 通信速度: 1000M(10/100/1000BaseT)
- ・ 出力電圧: 5VDC, 9VDC, 12VDC
- ・ PoE接続により、電源のない場所へ最大100mのLAN延長接続が可能
- ・ DIPスイッチによる簡単設定(出力電圧)
- ・ プラグ&プレイのシンプルインストール
- ・ ウォールマウント機能を備えた、軽量で小型サイズ
- ・ 動作温度: 0~40度

■ PS103G 接続アプリケーション

1) インジェクターからLANケーブルでPoE接続し、PoE非対応製品へ電力と通信回線へ分配して接続。



YODA PS103シリーズ – PoEスプリッター –

■ 外観&付属品

PoEポート
(DATA+Power)電源ポート
(Power)LANポート
(DATA)

■ 仕様

型番	PS103G	
PoE対応	802.3at/af	
通信速度	10/100/1000M	
最大出力	24W (12V), 18W (9V), 10W (5V)	
インターフェース	Input ポート	1 × RJ-45 PoE (Data + Power) In
	Outputポート	1×RJ-45 STP Data Out
	DCソケット	DC Out
	Dip-Switch	5V/9V/12V DC 出力電圧
動作温度	0~+40°C	
サイズ(幅×高×奥)	95mm x 72mm x 28mm	
重量	280 g	
適合	FCC Parts 15 ClassA,CE,RoHS	

株式会社ジェイ・ティ・エス オペレーションセンター
 〒102-001
 東京都文京区音羽1-10-4 瀬水ビル4階 TEL: 03-6304-1745 FAX: 03-6304-1785
 Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>