

## CooVox-U20

CooVox-U20は、中小規模の企業/ SOHO向けに設計された、スタイリッシュでコンパクトでありながら、フル機能を備えたIP-PBXアプライアンスです。30人未満の従業員の企業に適しており、日常の電話のニーズを満たすために必要なすべての機能を備えています。

CooVox-U20には、2つのアナログポートとオプションでGSMインターフェイスが装備されているため、ユーザーはPSTN / GSM / SIPトランク/ IMSを介して外線の発着信ができます。CooVox-U20は、低価格でありながら、今日の市場で最も高価なエンタープライズソリューションに匹敵する豊富な機能セットを備えています。



### 特徴

#### ✓ クイックセットアップウィザード

クイックセットアップウィザードを使用すると、U20システムの初期設定を迅速に行うことができます。ウィザードには、使いやすく直感的なWebベースのインターフェイスにすべての重要な設定手順が含まれています。

#### ✓ エンドポイントプロビジョニング

PNPとクイックレジスタコードを使用したエンドポイントデバイスの迅速かつ簡単な展開。CooCall アプリは、QRコードをスキャンすることでプロビジョニングが可能です。

#### ✓ 内線Webポータル (WebRTC統合)

内線Webポータルのおかげで、ボイスメール/録音をオンラインで再生したり、電話をかけたり受けたり、クリックしてダイヤルしたり、着信ポップアップを表示したり、FAXを送信したりできるようになりました。プラグインをインストールせずに、Webブラウザ内からこれらすべてを実行できます。

#### ✓ SIPプロキシサービス

固定のパブリックIP、サードパーティのDDNSサービス、VPNルーターは必要ありません。リモート内線とリモートブランチオフィスの電話システムの統合がこれまでになく簡単になりました。!

#### ✓ 課金

ビルトインの課金システムにより、サードパーティの課金ソフトウェアは必要ありません。前払い/後払いの請求、請求クレジット、柔軟な請求レート、および請求統計機能がすべてサポートされています。

#### ✓ Web会議マネージャー

Web会議マネージャーを使用すると、Webインターフェイスから会議を開始および管理するのがはるかに簡単になります。参加者の招待、参加者のミュート/ミュート解除、参加者の退室は、マウスを数回クリックするだけで実行できます。

### ハードウェア仕様

項目	仕様
テレフォニーインターフェース	2xRJ11 インターフェース (FXO/FXS); 1xGSM (オプション)
CPU	1GHz ARMv7 プロセッサ
SDRAM	512MB DDR3
ストレージ	16GB SDカード
USB (拡張ストレージサポート)	1 (サポートファイルシステム: FAT16,FAT32,EXTFAT,NTFS,EXT3,EXT4)
イーサネットインターフェース	WAN, LAN (10/100Mbps)
電源	DC 12V, 1A
寸法	170x116x30 (デスクトップベース)

## ☞ ソフトウェア仕様

システム容量	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 32 内線</li> <li>✓ 15 同時通話</li> <li>✓ 15 会議参加者</li> <li>✓ 150時間 録音/ボイスメール (内部ストレージ)</li> <li>✓ 1 or 2 EX16S 導入 (推奨)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 無制限のIVRレベル</li> <li>✓ 20 SIP/IMSトランク (最大)</li> <li>✓ 500000 CDR 履歴</li> <li>✓ 10000 電話帳の連絡先</li> <li>✓ 15 ページングメンバー</li> </ul>
プロトコル/コーデック	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SIP(RFC3261), IAX2</li> <li>✓ DTMF(RFC4733, SIPINFO, In-Band)</li> <li>✓ トランスポートプロトコル: UDP, TCP, TLS, SRTP</li> <li>✓ ネットワークプロトコル: IPv4, IPv6, VLAN, DHCP, PPPoE, NTP, SNTP, TFTP, SSH, HTTPS, LDAP</li> <li>✓ ビデオコーデック: VP8, H.264, H.263+, H.263, H.261</li> <li>✓ 音声コーデック: Opus, G.722, G.711(a-law, u-law), G.729, G.726, GSM, SPEEX, AMR, AMR-WB</li> </ul>	
電話機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ コールキュー</li> <li>✓ リンググループ</li> <li>✓ 転送</li> <li>✓ コールピックアップ</li> <li>✓ コールパーク</li> <li>✓ コールウェイティング</li> <li>✓ スピードダイヤル</li> <li>✓ IVR (マルチレイヤー)</li> <li>✓ 発信者ID</li> <li>✓ ビデオ電話</li> <li>✓ 3者通話</li> <li>✓ 電話会議</li> <li>✓ コールバック</li> <li>✓ スマートDID</li> <li>✓ ブラックリスト</li> <li>✓ ボイスメール</li> <li>✓ モーニングコール</li> <li>✓ PINコード</li> <li>✓ 着信拒否(DND)</li> <li>✓ 通話切替</li> <li>✓ 時間条件</li> <li>✓ ページング &amp; インターコム</li> <li>✓ リングバック音</li> <li>✓ リングトーンの区別</li> <li>✓ 自動通話録音</li> <li>✓ ワンタッチ録音</li> <li>✓ 呼詳細レコード(CDR)</li> </ul>	
機能特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ クイックインストールガイド</li> <li>✓ ソフトフォンアプリ自動プロビジョニング(QRコードスキャン)</li> <li>✓ IP電話オートプロビジョニング (PNP, クイックレジスタコード)</li> <li>✓ LDAP 電話帳自動設定 (H81, H83)</li> <li>✓ EX16S オートプロビジョニング</li> <li>✓ SIPプロキシ (NATトラバーサル)</li> <li>✓ ボイスメールからEメール</li> <li>✓ FaxからEメール</li> <li>✓ 多言語Web UI</li> <li>✓ 多言語音声プロンプト</li> </ul>	
複数レベルのユーザー管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adminユーザー: 全権限</li> <li>✓ Operatorユーザー: 内線, Fax, CDR, 録音等</li> <li>✓ 内線ユーザー: WebRTC, 録音, ボイスメール, 通話ログ等</li> <li>✓ 課金ユーザー</li> <li>✓ 会議マネージャー</li> </ul>	
セキュリティ	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ IPテーブルに基づくファイアウォール</li> <li>✓ 侵入の自動検出と防止</li> <li>✓ Geo-IP (IPアドレスの地理的位置に基づくセキュリティポリシー)</li> <li>✓ IPブラック/ホワイトリスト</li> <li>✓ 内線許可IP</li> </ul>	
ネットワーク機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ネットワーク (WAN): 静的IP, DHCP, PPPoE</li> <li>✓ VPN: PPTP, OpenVPN, IPSec, L2TP (Server and Client)</li> <li>✓ 静的ルーティング</li> <li>✓ DHCP (Server and Client)</li> <li>✓ DDNS (Dynamic Domain Name Server)</li> <li>✓ VLAN (WAN &amp; LAN インターフェース)</li> <li>✓ 仮想IP</li> <li>✓ Local Domain Name Services</li> <li>✓ SIPプロキシ (NATトラバーサル)</li> </ul>	

ZYCOO CO., LTD

Add: 16F, D5, Tianfu Software Park, Chengdu, China

Tel: +86(28)85337096

Email: [zycoo@zycoo.com](mailto:zycoo@zycoo.com)

Website: [www.zycoo.com](http://www.zycoo.com)

