



Fanvil X7A Android タッチスクリーンIP電話機

Android 9.0 OSを搭載したハイエンドのエンタープライズIP電話機として、Fanvil X7Aは、ユーザーにとってよりインテリジェントでスムーズなタッチ操作を提供します。7インチのカラータッチスクリーン上の112のDSSキー、サードパーティアプリ対応、WiFi・Bluetooth(内蔵)対応により、毎日のコミュニケーションがよりスマートかつシンプルになります。また、USBカメラを取り付けることで、グループ会議に優れた音声とビデオ電話機を提供します。

特徴

- 20 SIP ライン, ホットスポット
- 外付け Fanvil USBカメラ対応(オプション)
- 7インチカラータッチスクリーン上の、112のワンタッチDSSキー
- ハーマンスピーカー付きHDオーディオ
- Bluetooth 4.2と2.4G/5G Wi-Fi内蔵
- ビデオコーデックH.264、3者ビデオ会議 対応
- ギガビット×2ポート搭載、PoE対応
- 40度と50度の2つの角度調整可能なスタンド
- 主要なプラットフォームとの互換性: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya等



Model	Screen	Network	PoE
X7A	7" color touch screen	10/100/1000 Mbps	√

概要

- 20 SIP ライン
- HD 音声
- ビデオ電話対応
- PoE 対応
- 7インチ (1024x600) カラータッチスクリーン
- ハンドセット / ハンズフリー / ヘッドセットモード
- インテリジェントDSS キー(バーチャルボタン)
- ACアダプター(オプション)

OS

- より高いセキュリティとより優れた互換性を備えたAndroid9.0 OS
- 組み込みアプリケーション:
ファイル, カレンダー, ギャラリー, ブラウザー, Eメール, 計算機, Notepad, サウンドレコーダー, 時計, ビデオ, ミュージック
- サードパーティアプリケーション対応
- APIの二次開発

電話機能

- ローカル電話帳 (2000 エントリー)
- リモート電話帳 (XML/LDAP, 2000 エントリー)
- 連絡先と通話履歴のインテリジェント検索
- 通話ログ (着信/発信/不在, 1000 エントリー)
- ブラック/ホワイトリストコールフィルター
- スクリーンセーバー
- 音声メッセージ待機表示 (VMWI)
- プログラム可能な DSS/ソフト キー

- ネットワーク時刻の同期
- Bluetooth 4.2内蔵: Bluetoothヘッドセット/ モバイルデバイスの Bluetooth対応
- Wi-Fi内蔵
 - ✓ 2.4GHz, 802.11 b/g/n
 - ✓ 5GHz, 802.11 a/n/ac
- 録音対応
- Action URL / Active URI
- UaCSTA
- 録音/録画
- SIP ホットスポット
- グループブロードキャストリング
- アクションプラン
- グループリスニング

通話機能

- 呼び出し / 応答 / 拒否
- ミュート / ミュート解除 (マイク)
- 通話保留 / 再開
- キャッチホン
- インターコム
- 発信者番号表示
- スピードダイヤル
- 匿名通話 (発信者ID非表示)
- コール転送 (常に/ビジー/無応答)
- 着信転送 (有人/無人)
- コールパーク/ピックアップ (サーバーによって異なります)

- リダイヤル
- 着信拒否 (Do-Not-Disturb)
- 自動応答
- ボイスメッセージ (サーバー上)
- 5者音声会議
- ホットライン
- ホットデスクング
- BLF

ビデオ

- ビデオデコーディング: H.264
- ビデオ通話解像度: CIF/VGA/4CIF/720P/1080P
- 画像形式: JPEG/PNG/BMP
- ビデオ形式: MP4
- 帯域幅選択: 64kbps~4Mbps
- フレームレート選択: 5~30fps
- リモートサイトからのビデオを全画面で表示可能
- 外付けカメラFanvilCM60(オプション)を使用した3者ビデオ通話
- Fanvil CM60 USBカメラ(オプション)
 - 2メガピクセル
 - プラグ & プレイ
 - 柔軟な配置と角度調整
- ビデオプレビュー

音声

- HD音声マイク/スピーカー (ハンドセット/ハンズフリー, 0~7KHzの周波数応答)
- HACハンドセット
- 広帯域 ADC/DAC 16KHz サンプリング
- 狭帯域コーデック: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- 広帯域コーデック: G.722, Opus
- 全二重音響エコーキャンセラー(AEC)
- ノイズ減少 (NR)
- パケットロス隠蔽(PLC)
- 動的適応ジッターバッファ
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

ネットワーク

- フィジカル: 10/100/1000 Mbps イーサネット, PCバイパス用のデュアルブリッジポート
- IP モード: IPv4
- IP 設定: 静的 / DHCP
- ネットワークアクセスコントロール: 802.1x
- VPN: OpenVPN (サードパーティのアプリのサポートが必要)
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS

プロトコル

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN

- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- OpenVPN (サードパーティのアプリのサポートが必要)
- SNMP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

展開と管理

- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069を介したオートプロビジョニング
- Webマネジメントポータル
- サードパーティの通信アプリサポート
- Web, Telnetサポート
- AESでダウンロードする暗号化された設定ファイルをサポート
- Webアップグレード対応
- 工場出荷時設定へのリセットデータサポート

物理仕様

- 色: 黒
- LCD x1: 7 インチ (1024x600) カラータッチスクリーン
- キーパッド: 26 キー(以下を含む)
 - 5 ファンクションキー (保留, MWI, ミュート, ヘッドセット, リダイヤル)
 - 4 ナビゲーションキー
 - 1 OK キー
 - 1 リターンキー
 - 12標準の電話番号キー
 - 2ボリュームコントロールキー、上/下
 - 1ハンズフリーキー
- HD ハンドセット (RJ9) x1
- 標準 RJ9 ハンドセットワイヤー x1
- 1.5M CAT5 イーサネットケーブル x1
- スタンド x1
- RJ9 ポート x2: ハンドセット x1, ヘッドセット x1
- RJ45 ポート x2: ネットワーク x1, PC x1 (ネットワークにブリッジ)
- USB2.0 ポート x1: Standard A, フラッシュドライバに接続
- セイフティキーホール x1
- 電源: 5V/2A または、PoE
- 消費電力 (PoE): 1.596~11.86W
- 消費電力 (ACアダプター): 0.907~9.38W
- 動作温度: 0~45°C
- 動作湿度: 10~95%
- 設置: デスクトップスタンド
- サイズ
 - デスクトップスタンド (角度 1): 268x185x189mm
 - デスクトップスタンド (角度 2): 268x201x168mm
- 個装箱サイズ: 304x297x66mm
- 大箱サイズ: 616x358x329mm (10 台の場合)

The above specifications may be updated in the future without prior notice. All hardware/software/physical features should be based on the final shipped products. For more information, please visit: www.fanvil.com

Compatibility List:



www.fanvil.com

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: sales@fanvil.com

