

PA2 SIP ビデオ インターホン&ページングゲートウェイ

PA2は、産業アプリケーション用のSIPビデオインターコムおよびページングデバイスです。メディアストリーム伝送は、標準のIP / RTP / RTSP プロトコルを採用しています。FANVIL VOIP電話機の安定性と高い音響品質を継承しています。Asterisk、Broadsoft、3CX、Elastix等、現在のすべてのSIP IPPBX / IMSプラットフォームと完全に互換性があります。インターホン、放送、ビデオ、セキュリティ、録画など、さまざまな機能用のインターフェイスを備えており、さまざまなアプリケーション環境に適応できます。ビデオインターホンやページング機器を簡単に統合できます。

製品特徴

- ✓ 小型な機器のため、設置の際にとても便利(省スペース)
- ✓ 緊急呼び出しボタンインターフェイス、アクティブコール機能搭載
- ✓ IPCカメラとの接続、ビデオ電話機能
- ✓ NVRビデオ録画、標準RJ45インターフェイス
- ✓ 録音出力、3.5mm標準オーディオインターフェイス
- ✓ 10W-30W適応電力(出力)
- ✓ システムオンラインマネジメントとアップグレード



インターホン

- 2 SIPライン, SIP 2.0 (RFC3261) および関連RFCサポート
- 2ラインRTSPサポート
- 音声ブロードキャストIPアドレス
- ボタンまたはリモート音量調節
- スイッチ 信号入力・出力
- トークバック録音出力
- ハンズフリー
- デフォルトの自動応答
- 動的マルチキャスト機能
- DCまたはPoE電源対応
- 機能キーインターフェイスサポート
- モノラルアクティブスピーカーサポート
- ネットワーク時間同期
- アクシオンURL / アクティブURIリモート制御

オーディオ

- 狭帯域音声コーディング: G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- ブロードバンド音声コーディング: G.722
- 半二重エコーキャンセレーション(AEC)
- DTMF: インバンド, アウトオブバンド DTMF (RFC2833) / SIP Info

ネットワーク/プロトコル

- PoE対応
- プライマリおよびセカンダリDNSサーバーサポート
- VLANサポート
- SNTPクライアントサポート
- L2TP / OpenVPNサポート
- SRTPサポート

- HTTP / HTTPS webページサポート
- QoS: 802.1p / q, DSCP
- MD5認証サポート
- Webフィルターサポート
- DHCP / Static / PPPoE
- STUN

物理仕様

- 2 RJ45 インターフェイス:
黄色: WAN ポート 10 / 100M アダプティブ, PoE対応
PoE: (Class 3: 6.49 ~ 12.95W)
黒色: LAN ポート (オリジナルカメラのみ接続)
- ケーブル: スーパー5ライン以上
- 1つの青色インジケータ (SIP ステータスとネットワークステータス)
- 2 音量 プラス・マイナスキー
- 1 工場出荷時リセットキー
- 1 録音出力インターフェイス: 3.5mm 標準音声インターフェイス 15 Ohm インピーダンス
- 1 接地ネジ
- 1wayパッシブスピーカーインターフェイス:
電力(出力): 4Ω, PoE / 10W, 12V / 10W, 18V / 20W, 24V / 30W; 供給電圧に関連
線径: 18 AWG以上
インターフェイス: 接続可能なターミナルブロック
- 1 ヘッドセットスピーカ:
出力: 32 Ohm 1.2V

- インターフェイス: 接続可能なターミナルブロック
- 1 DSSキーインターフェイス (4 ライン):
インジケータ: 出力 5.0V 5mA
インターフェイス: 接続可能なターミナルブロック
- 1wayマイク入力インターフェイス:
推奨: エレクトレットコンデンサーマイク使用
感度: -38dB, インピーダンス 2.2 K Ohm バイアス電圧 2.2V
インターフェイス: 接続可能なターミナルブロック
- 短絡入力および出力インターフェイス (内蔵リレー):
リレー: 最大 DC30V / 1A, AC125V / 0.5A,
インターフェイス: 接続可能なターミナルブロック
- 2パラレル電源入力インターフェイス:
12V-24V / 2A DC 1 road for the 5.5mm DC power seat 1 road way 2Pin 接続可能なターミナルブロック
- スタンバイ時の消費電力: DC12V 1.32W / PoE 1.78W
- ハウジング材質: アルミ合金シェル
- 設置: 屋内設置
- 動作温度: -30 ~ 70 °C
- 保存温度: -40 ~ 70 °C
- 相対湿度: 10% - 95%
- 寸法: 113x83x28mm
- パッケージ寸法: 138x108x77mm
- 重量: 250g

For more information, please visit: www.fanvil.com

相互接続



インターフェース



ラベル	説明	ラベル	説明	ラベル	説明
①	スピーカー	②	ヘッドセット	③	LED
④	機能キー	⑤	マイク	⑥	スイッチ入力
⑦	スイッチ出力	⑧	電源入力	⑨	カメラ
⑩	イーサネット	⑪	登録/ネットワークLED	⑫	音量調整キー
⑬	工場出荷時設定 リセット	⑭	録音出力	⑮	接地ネジ

