

日常生活に最適なドアフォンの選択

特に既設の建物でのインターフォンのリプレースの場合、ケーブルの配線や工事による費用が非常に高くなってしまいます。LTE対応のAkuvoxのビデオドアフォンR29C-Lは、電源を接続するだけで複雑な工事が不要のため、圧倒的に低コスト、かつスピーディなインターフォンシステムの構築が可能です。



製品特性

- ドア/ゲートの音声および視覚による監視を可能にし、住宅または商業施設のセキュリティを強化します;
- デュアルカメラを搭載し、あらゆる種類の写真やビデオによるディセプションを完全に解決します;
- 顔認証をサポート。精度は99%以上、認識速度は1人あたり0.6秒未満; 誤認識率<0.1%;
- IP電話、モバイルクライアント、またはソフトフォンへのオーディオ通信とビデオ通信の両方に対応;
- ドア/ゲートをリモート制御可能;
- レスポンスが早く、アクセスを必要とする訪問者、配達、サービス担当者への応答時間を短縮します;
- LTEテクノロジーを使用し、取付が簡単;

物理規格

- パネル材質: アルミニウム
- RAM / ROM: 2GB / 16GB
- ディスプレイ: 7インチ IPS LCD
- スクリーン: 7インチ静電容量方式タッチスクリーン
- メインカメラ: 3Mピクセル, 自動照明
- 補助カメラ: 1Mピクセル
- 光センサー: サポート
- 赤外線センサー: サポート
- Wiegandポート: サポート
- RS485ポート: サポート
- RFカードリーダー: 13.56MHz & 125kHz
- リレー イン/アウト: 2/2
- マイク: -32dB
- スピーカー: 8Ω / 2W
- イーサネットポート: RJ45, 10/100Mbps アダプティブ
- SIMカードスロット: サポート
- 12V DCコネクタ
- 防塵防水: IP65
- 設置方法: 壁表面取付
- 壁表面取付時寸法: 324x130x41mm
- 動作湿度: 10~90%
- 動作温度: -20° C ~ +55° C
- 保存温度: -40° C ~ +70° C

Akuvox
Open A Smart World

10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II, Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

オーディオ

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 狭帯域音声符号化: G.711a, G.711 μ , G.729
- 広帯域音声符号化: G.722
- DTMF: 帯域内, 帯域外 DTMF (RFC2833), SIP Info
- エコーキャンセリング
- 音声アクティベーション検出
- コンフォートノイズ生成

ビデオ

- センサー: 1/3", CMOS
- 画素: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- ビデオコーデック: H.264
- 最高ビデオ解像度: 1920x1080p
- 最大画像転送レート: 1080p - 25fps
- 視野角: 120° (H) / 64° (V)
- 内部光センサーを備えた暗い時間帯の画像照明用の高輝度IR LED
- QRコードスキャン用の白色LED
- サードパーティのビデオコンポーネントと互換性, 例. NVRs

ネットワーク接続

- LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18 /B19/B20/B25/ B26/B28
- LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
- WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

ドアエントリー機能

- サードパーティソフトウェア、またはカスタマイズ用Android OS
- DTMFコードによる解錠操作
- ドア解錠方法: 顔認証、暗証番号、QRコード、カードキー、NFCなど
- LED照明付き自動夜間モード
- ホワイトバランス: 自動
- 最低照度: 0.1LUX

設定とメンテナンス

- オートプロビジョニング
- Web管理インターフェース
- Webベースのパケットダンプ
- 設定のバックアップとリストア
- エントリーログのエクスポート
- アクセステーブルのエクスポートとインポート
- ソフトウェアのアップグレード
- システムログ (ドアアクセスログ含む)

アプリケーションシナリオ

- マンション
- アパート
- オフィスビル