

製品概要

C313W-2は7インチの多機能室内モニターで、Linux OSを搭載し、音声およびビデオ通話機能を提供します。玄関子機R20A-2と2-wireケーブルによる接続が可能のため、従来のインターフォンの配線がある場合、配線工事を新たにする必要がなく、機器を交換するだけで、最新のインターフォンシステムが使用可能です。また、C313W-2は、Wi-Fi環境でのご利用が可能なモデルです。

製品特性

- 鮮明な表示、スタイリッシュな外観;
- 薄型で省スペース;
- 省エネモード搭載の7インチタッチスクリーン;
- 玄関子機R20A-2と2-wireケーブルによる接続が可能;
- 玄関子機R20A-2と2-wireケーブルによる最大接続距離150メートル
- ACアダプター(24V/1.5A)による電源供給
- 壁掛け、または専用のデスクスタンドが使用可能



物理規格

- フロントパネル: プラスチック
- RAM / ROM: 64MB / 128MB
- ディスプレイ: 7インチ TFT LCD
- スクリーン: 7インチ静電容量方式タッチスクリーン
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz
- RS485 ポート: サポート
- リレー出力: 1
- ベル入力: 1
- I/O: 8
- マイク: -58dB
- スピーカー: 4Ω / 2W
- 2-wire ポート: 2 ペア
- イーサネットポート: 1xRJ45, 10/100Mbps アダプティブ
- 24V DCコネクター
- 設置: 壁付け・スタンドが選択可能
- 寸法: 200.2x132.2x27.2mm
- 動作湿度: 10~90%
- 動作温度: -10° C ~ +45° C
- 保存温度: -20° C ~ +70° C

タッチスクリーン

- 表示モード: 透過型
- LCD サイズ: 7インチ (対角線)
- 解像度: 800x480
- コントラスト比: 500:1
- 輝度: 220 cd/m²
- 視野角: 50° 左, 50° 右,
40° 上, 50° 下
- タッチスクリーン: 投影型静電容量方式タッチパネル

オーディオ

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 狭帯域音声符号化: G.711a, G.711 μ , G.729
- 広帯域音声符号化: G.722
- DTMF: Out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- エコー除去機能

ビデオ

- ストリーミングフォーマット: H.264

ネットワーク

- プロトコル: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS,
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

設定とメンテナンス

- オートプロビジョニング
- Web管理インターフェース
- Webベースのパケットダンプ
- 設定のバックアップ/復元
- ファームウェアのアップグレード
- システムログ (ドアアクセスログ含む)

アプリケーションシナリオ

- 既設マンション/アパートのインターフォンのリプレース
- 戸建てのインターフォンのリプレース