

製品概要

カードリーダー付の玄関子機R20Aは、デザイン性・耐久性(防水)に優れたビデオドアフォンです。AkuvoxのビデオドアフォンR20Aを使用すると、門や玄関を簡単に監視できますので、施設の安全性が高まり、安心してご利用いただけます。

製品特徴

- 簡単に取り付け可能
- 最高のオーディオおよびビデオ品質
- ドアロックを直接制御し、アクセスコントロールを実現
- 自動照明付き 120° 広角3MPカメラ
- 優れた防塵防水設計で、アウトドア環境に適応可能



物理仕様

- パネル材質: アルミニウム合金
- カメラ: 3MPピクセル、自動照明
- ボタン: 一つの呼び出しボタン
- 光センサー: サポート
- 赤外線センサー: サポート
- Wiegandインターフェース: サポート
- カードリーダー: 13.56MHz & 125kHz
- 出力リレー: 解錠用2出力リレー
- 入力インターフェース: 2
- マイク: -40dB
- スピーカー: 4Ω / 3W
- ネットワークインターフェース: RJ45, 10/100Mbps
アダプティブ
- PoE: 802.3af
- 電源: 12V/1A
- 防塵防水: IP65
- 設置: 壁掛け
- 壁掛け寸法: 145x85x27.5mm
- 動作湿度: 10~90%
- 動作温度: -20° C ~ +65° C
- 保存温度: -40° C ~ +70° C

オーディオ

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 狭帯域オーディオコーデック: G.711a、G.711 μ 、G.729
- 広帯域オーディオコーデック: G.722
- DTMF: インバンド、アウトオブバンド DTMF転送(RFC2833), SIP 情報
- エコーキャンセル: サポート
- 音声アクティベーション検出: サポート
- コンフォートノイズ生成: サポート

ビデオ

- センサー: 1/3", カラーCMOS
- 画素: CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p
- ビデオコード: H.264
- 最大解像度: 1280x720p
- 最大画像転送レート: 720p - 30fps
- 視野角: 120° (水平) / 64° (垂直)
- 赤外線補助光: サポート
- 最低照度: 0.1LUX

インターネットプロトコル

- プロトコル: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

アクセスコントロール機能

- DTMFコードによる解錠操作
- カメラは常時使用可能
- ホワイトバランス: 自動
- LED照明付きのオートナイトモード
- 5000枚アクセスカードをサポート
- 200のアクセスレコードを保存可能

設定とメンテナンス

- オートプロビジョニング
- Web管理インターフェース
- Webベースのパケットダンプ
- 設定のバックアップとリストア
- エントリーログのエクスポート
- アクセステーブルのエクスポートとインポート
- ソフトウェアのアップグレード

アプリケーションシナリオ

- 戸建て住宅
- マンション/アパート