

Datasheet

DNAKE 2芯線 Hybrid set



特長

✓ 7インチタッチパネル搭載

直感的で簡単な操作が可能。誰でもすぐに使いこなせます。

✓ Wi-Fiモジュール内蔵&有線LAN対応

無線・有線LAN両対応で、あらゆる住宅環境にフィット。安定した通信を確保します。

✓ スマホ連動(室内モニターとアプリ音声通話)(玄関子機とスマホビデオ通話)

スマートフォンと連携して、高画質・高音質ビデオ通話・いつでもどこでも応答できます。

✓ AC100V給電方式

安定した電源供給が必要なため、設置には電気工事が必要です。

✓ 室内モニター子機の増設が可能

家中どこでも来客確認や応答が可能に。家族みんなで使えます。

✓ 既存の2芯配線を活用可能

玄関子機と室内モニターは二芯線で接続、リニューアル対策や機器の入れ替えに最適。

✓ 4つの入力端子でIoT連携対応

各種センサーやスマートホーム機器との連携が可能。防犯・自動化の幅が広がります。

✓ SDカード録画機能対応

訪問者の映像や通話内容を録画・保存でき、再生も簡単です。

✓ 自動撮影でセキュリティ強化

通話時に来訪者の写真を自動保存。不審者対策やトラブル時の記録にも役立ちます。

✓ 伝言メモ機能

留守中、玄関子機からの伝言を保存・再生できます。

✓ 電気錠と連動

玄関子機はスマホロックと連動して、室内モニター、アプリから解錠できます。



Datasheet

室内モニター



仕様

- システム: Linux
- 材質: PC
- 入力電圧: AC100V
- 待機消費電力: 4.5 W
- 動作消費電力: 11 W
- Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4G
- TF Card : 1 X 32G 最大
- 取付: 露出取り付け
- 寸法: 210 x 173 x 28 mm
- 動作温度: -40° C to +55° C
- 保存温度: -40° C to +70° C
- 動作湿度: 10% to 90% (結露なし)

Display

- パネル: 7型TFT LCD
- スクリーン: 静電容量方式タッチパネル
- 解像度: 1024 x 600

Audio

- 音声コーデック: G.711
- エコー除去
- マイク内蔵
- スピーカー内蔵

Video

- 動画コーデック: H.264



Datasheet

玄関子機



仕様

- システム: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- 材質: PC
- 入力電圧: 室内モニター給電
- カメラ: 2MP
- IP65 / IK07
- 取り付け: 表面取り付け
- 寸法: 151 x 98 x 30 mm
- 動作温度: -40° C to +55° C
- 保存温度: -40° C to +70° C
- 動作湿度: 10% to 90% (結露なし)

Audio

- 音声コーデック: G.711
- エコー除去
- マイク内蔵
- スピーカー内蔵

Video

- 動画コーデック: H.264
- 解像度: 1280 x 720
- 最大画角: 110° (H) / 60° (V) / 125° (D)
- 最大画像転送速度: 720p - 25fps
- 自動LEDライト

