

Instruction

スマートで安心な暮らしを実現する次世代セキュリティソリューション

DNAKE S414は、先進の顔認証技術（生体検知）を搭載し、ハンズフリーでスムーズに解錠できます。さらに、ICカード・IDカード、暗証番号、Bluetooth、QRコードによる多彩な認証方式に対応。あらゆるシーンで柔軟かつ安全なアクセスを実現します。室内モニターやアプリとのビデオ通話機能により、どこでも来訪者の確認・応答が可能。

DNAKE S414



Key Features

コンパクト仕様で各シーンに適合。

4.3インチ IPS液晶タッチスクリーン

高視認性・高応答性の静電容量式タッチパネルを搭載。

200万画素デュアルカメラ（自動補光機能付き）

訪問者を高画質で撮影、暗所でも鮮明な映像を確保。

WDR（ワイドダイナミックレンジ）技術対応

暗部の明るさを強調し、明るすぎる部分を抑えて、バランスの取れた映像を実現。

Physical

- OS: Android 10
- RAM: 1 GB
- ROM: 8 GB
- 材質: PC
- 入力: PoE (802.3at) or DC 12V/2A
- カメラ: 2MP CMOS, 二つ, WDR
- IR センサー対応
- Wiegand Port対応
- Ethernet Port: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptive
- Bluetooth: BLE 5.0に対応
- TF Card Slot: 1
- 解錠方法: Face, IC (13.56MHz) & ID (125kHz) card, Pin code, QR code, Bluetooth
- リセットボタン: 1
- RS485 Port: 1
- Relay Out: 2
- Input: 4
- IP65 / IK08
- 表面取り付け
- 表面取付寸法: 176*85*29.5 mm
- 動作温度: -40℃ to +55℃
- 保存温度: -40℃ to +70℃
- 動作湿度: 10% to 90%（結露なし）



Datasheet

Display

- クリーム: 4.3-inch IPS LCD
- 解像度: 480x272

Networking

- Protocol: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Audio

- Audio Codec: G.711
- エコ除去
- DTMF: RFC2833
- マイク内蔵
- Speaker: 4Ω / 2W

Video

- Video Codec: H.264
- Video Resolution: up to 1920 x 1080
- 画角: 82° (H) / 52° (V) / 90° (D)
- Max. Image Transfer Rate: 1080p - 25fps
- Light Compensation: LED white light

