

Datasheet

Instruction

先進的な顔認証技術を搭載した集合玄関機

DNAKE S615は、Android OSで、洗練デザイン、多機能カメラ、多彩な入室方式を特徴としています。DNAKE S615は、今までにない便利で安全なスマートインターホンです。

DNAKE S615



Key Features

- 誘導ループ（聴覚障がい者対応）
- 点字マーク[ボタン：5]（視覚障がい者対応）
- なりすまし防止の高精度顔認識対応（生体検知で写真、動画詐欺を防止）
- 最大画角：水平120° / 垂直75° WDRで逆光補正
- 画素数：200万：自動照明つき
- 最大20,000ユーザー、20,000顔記、60,000カードに対応

Physical

- システム：Android
- RAM：1 GB
- ROM：8 GB
- 材質：アルミ
- ボタン：機械式ボタン
- 入力電圧：PoEスイッチ+（802.3at）あるいは DC 12V/3A
- 待機時消費電力：8 W
- 動作時消費電力：16 W
- カメラ：2MP, CMOS, WDR
- 赤外線センサー付き
- Wiegand Port：Support
- イーサネットコネクタ：1 x RJ45, 10/100 Mbps
- 入室方法：顔認証, IC（13.56MHz）& ID（125kHz）カード, PINコード, Bluetooth
- リセットボタン：1
- RS485コネクタ：1
- 出力リレー：3
- 入力：4
- IP / IK：IP65 / IK07
- 取付：露出/埋込
- 露出取付寸法：295 x 133 x 42.7 mm
- 動作温度：-40℃ to +55℃
- 保存温度：-40℃ to +70℃
- 動作湿度：10% to 90%（結露なし）



Datasheet

Display

- スクリーン: 4.3型 TFT LCD
- 解像度: 480 x 272

Audio

- 音声コーデック: G.711 エコー除去
- DTMF: RFC2833
- マイク内蔵
- スピーカー: 8Ω / 1W

Video

- 動画コーデック: H.264
- 解像度: 1920 x 1080
- 最大画角: 120° (H) / 75° (V) / 131° (D)
最大画像転送速度: 1080p -25fps
- 自動LEDライト

Networking

- Protocol: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Package Features

- Package Content:
 - DNAKE S615
(Power adapter not included)
 - Surface Mounting Box
 - Screwing Kit
 - Quick Start Guide
- Qty/CTN: 10 pcs
- N.W/PCS: 1.55 kg
- G.W/CTN: 20 kg
- Giftbox Size: 360 x 170 x 100 mm
- Carton Size: 490 x 420 x 450 mm

