

# 仕様書

## 紹介

先進的な顔認証技術を搭載した集合玄関機

DNAKE S617は、8インチのAndroidインターフォンで、洗練デザイン、多機能カメラ、多彩な入室方式を特徴としています。DNAKE S617は、今までにない便利で安全なスマートインターホンです。

## DNAKE S617 (露出取付写真)



## 特長

- 8型 IPS液晶ディスプレイ静電容量方式タッチパネル
- 三つ出力リレーでオートロック(電気錠)に対応
- 最大画角：水平120° / 垂直75° WDRで逆光補正
- 画素数：200万 自動照明つき
- なりすまし防止の顔認識対応(生体検知で写真、動画詐欺を防止)
- 最大20,000ユーザー、20,000顔記録、60,000カードに対応
- 集合機盗難警報機能

## 仕様

- |                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| ● System: Android          | ● 入室方法: 顔認証, IC (13.56MHz) & ID (125kHz) |
| ● RAM: 2 GB                | カード, PINコード, Bluetooth                   |
| ● ROM: 8 GB                | ● リセットボタン: 1                             |
| ● フレム材質: アルミ               | ● RS485コネクタ: 1                           |
| ● 入力電圧: PoEスイッチ+ (802.3at) | ● 出力リレー: 3                               |
| あるいは DC 12V/3A             | ● 入力: 4                                  |
| ● 待機時消費電力: 8 W             | ● IP / IK: IP65 / IK08                   |
| ● 動作時消費電力: 16 W            | ● 取付: 露出/埋込                              |
| ● カメラ: 2MP, CMOS, WDR      | ● 露出取付時の寸法: 140 x 300 x 41.8 mm          |
| ● 赤外線センサー付き                | ● 埋込取付時の寸法: 140 x 300 x 60.3 mm          |
| ● Wiegand Port: Support    | ● 動作温度: -40℃ to +55℃                     |
| ● イーサネットコネクタ: 1 x RJ45,    | ● 保存温度: -40℃ to +70℃                     |
| 10/100 Mbps                | ● 動作湿度: 10% to 90% (結露なし)                |



# 仕様書

## パネル

- 8型 IPS液晶ディスプレイ静電容量方式タッチパネル
- モニター画素数: 1280 x 800

## ネットワーク

- Protocol: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

## 音声

- 音声コーデック: G.711
- エコー除去
- DTMF: RFC2833
- マイク内蔵
- スピーカー: 8Ω / 1W

## ビデオ

- 動画コーデック: H.264
- 解像度1920 x 1080
- 最大画角: 120° (H) / 75° (V) / 131° (D)
- 最大画像転送速度: 1080p - 25fps
- 自動LEDライト

