

Datasheet

紹介

DNAKE E217は7インチタッチスクリーンを搭載したコンパクトでスタイリッシュなデザインのIPインターフォン用の室内モニターです。Linux OSを搭載し、世界標準のSIP2.0プロトコルに対応し、音声およびビデオ通話機能を提供します。限られたスペースに収まるスリムなボディに、充実した機能を搭載しています。

DNAKE E217



特長

- 7型静電容量方式タッチパネル
- 入力電圧: PoE (802.3af) or DC 12V/2A
- Wi-Fi対応可能
- SDカード対応可能

仕様

- | | |
|--|--|
| システム: Linux | RS485コネクタ: 1 |
| RAM: 128 MB | Power Output: 1 (12V/100mA) |
| ROM: 128 MB | Doorbell Input: 8 (use any alarm input port) |
| フレーム材質: 難燃PC | Alarm Input: 8 |
| 入力電圧: PoE (802.3af) or DC 12V/2A | 取付: 露出取付/ 卓上 |
| 待機時消費電力: 2 W | 寸法: 195 x 130 x 14.5 mm |
| 動作時消費電力: 9 W | 動作環境温度: -10°C to +55°C |
| Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n,@2.4GHz (Optional) | 保存環境温度: -40°C to +70°C |
| イーサネットコネクタ: 1 x RJ45, 10/100 Mbps | 動作湿度: 10% to 90% (結露なし) |
| SDカード対応 | |



Datasheet

Display

- 7型 TFT液晶パネル
- 静電容量式タッチパネル
- 解像度: 1280 x 600

Audio

- 音声コーデック: G.711
- エコー除去
- DTMF: RFC2833
- マイク内蔵
- スピーカー: 8Ω/1W

Video

- 動画コーデック: H.264

Networking

- Protocol : SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Package Features

- Package Content:
 - DNAKE E217
(Power adapter not included)
 - Bracket
 - Screwing Kit
 - Quick Start Guide
- Qty/CTN: 22 pcs
- N.W/PCS: 0.47 kg
- G.W/CTN: 12.70 kg
- Giftbox Size: 236 x 157 x 45 mm
- Carton Size: 535 x 500 x 170 mm

